






LINIE DE COVRIGĂRIE

S. C. VIVITRUST S. R. L.
ECHIPAMENTE PROFESIONALE SI MOBILIER
HOTELURI, RESTAURANTE, BARURI, FAST-FOOD
 B-dul Basarabia nr. 208 B, sect.2, București, Romania
 Tel/Fax: 021.326.07.64 ; Mobil: 0751.266.509 / 0751.266.513
 E-mail: office@vivitrust.ro ; vanzari@vivitrust.ro

PROMOȚIE VALABILĂ PÂNĂ LA 31.08.2015

| Nr. crt. | Model / Furnizor | Denumire Caracteristici tehnice | Dimensiuni [mm] | Cant. AA [buc] | Foto produs |
|----------|--|---|--------------------|-------------------|---|
| 1 | Synthesis 05/40V - ZANOLLI (Italia) | CUPTOR CU TUNEL VENTILAT Fabricat integral din INOX • Greutate: 80Kg • Temperatura maximă de lucru 320°C • Putere electrică: 7,84 kW • Dimensiuni suport: 940x560x570 mm • Elementele de încălzire aflate deasupra și dedesubtul camerei de coacere controlate independent • Panou digital de control, sau la cerere, electromecanic • Sistem facil de acces pentru curățarea completă a camerei cuptorului • Ușă laterală de vizitare pentru inspecția cuptorului • Sistem de menținere a unei temperaturi scăzute pe suprafața externă a cuptorului • Bandă transportoare din INOX • Role blocabile cu frână, disponibile la cerere | 940x1100x520 | 1 |  |
| 2 | KE30 - GGF (Italia) | MALAXOR PENTRU ALUAT • Structura oțel vopsit în câmp electrostatic, cuvă și cârlig din INOX 18/8 • Greutate: 82 Kg • Putere motor: 1,2 kW (1,5HP) • Transmisie pe lanț, 1 viteză • Capacitate cuvă: 25 kg aluat, 17 kg făină, 32 lt • Dimensiuni cuvă: Ø 400x260 mm • Grilă pentru vizionare aluat și spațiu pentru turnat ulei • Alimentare electrica 400V/3N/50 Hz | 420x750x750 | 1 |  |

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|---|--------------|---|---|
| 3 | Cimina Arredi | <p>MAȘINĂ DE OPĂRIT COVRIGI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structură INOX 18/10 • Putere 15 kW • Cuvă cu colțuri interioare rotunjite pentru curățare ușoară, capacitate: 30 lt • Coș, dimensiuni 570x440x80 mm • Termostat cu înaltă precizie pentru reglarea temperaturii uleiului 50°-190°C • Termostat adițional fix (230°C) pentru a preveni încălzirea accidentală a uleiului • Elemente de încălzire din INOX fixate printr-un dispozitiv special ce permite rotirea lor pentru curățarea cuvei • Grilă cromată extractabilă amplasată deasupra elementelor de încălzire (arzătoare) pentru a se asigura separarea, în condiții de siguranță, între zonele caldă și rece • Alimentare electrică 380V | 670x650x370 | 1 |  |
| 4 | Cimina Arredi | <p>MASĂ DE LUCRU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Structură INOX 18/10 • Blat din polietilenă • Grosime 25 mm • Cant de protecție la perete • Picioare rectangulare, asamblare prin sudură | 1200x700x850 | 1 |  |
| 5 | Cimina Arredi | <p>SPĂLĂTOR CU O CUVĂ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizat din INOX 18/10 de grosime 1,25 mm • Dimensiuni: 600x600x850 mm • Cant de protecție la perete, înălțime 40 mm • Picioare rectangulare reglabile pe înălțime (45 mm), asamblare prin sudură • Polița inferioară situată la 150 mm înălțime | 600x600x850 | 1 |  |
| Total ofertă | | | | | 6.750,00 € |

NOTĂ

- Pentru modalități de achiziție, promoții și plată, vă rugăm să ne contactați;
- Termenul maxim de livrare este de 5 săptămâni, din momentul încasării avansului;
- Pozele au caracter orientativ;
- Prețul este DDP București, exprimat în Euro și nu include T.V.A. Plata se efectuează în lei la cursul de schimb interbancar B.C.R. valabil în ziua efectuării plății;
- Montajul, punerea în funcțiune și instruirea personalului este inclusă în preț;
- Garanția echipamentelor este de 12 luni (service gratuit în această perioadă);
- Transportul mărfurilor la client se poate face contra cost și nu implică descărcarea/manipularea echipamentelor